

SCHEDA DATI TECNICI

Codice Articolo:	G320	Descrizione Articolo:	Guanto di protezione a 5 dita in maglia di nylon spalmato su lato palmo e parzialmente dorso di nitrile. Polsino elasticizzato lunghezza cm. 7,5 c.a. Taglie 6/ 7/ 8/ / 9/ 10
Destinazione d'uso:	I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati) : Industria automobilistica e meccanica /carpenteria metallica leggera . -lavori di manutenzione / assemblaggio /manutenzione e manipolazioni leggere		
COMPOSIZIONE PRODOTTO:	Supporto maglia nylon Spalmatura in nitrile grigio		
CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Reg.UE 2016/425)	Il DPI, guanto G320, sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall'Organismo Notificato n. 0498, che ha rilasciato il certificato di esame UE n. 055184502/OI, è conforme alla norma EN388-2016 ed EN 420-2003 +A1 2009		
DICHIARAZIONE REACH	I guanti non contengono sostanze contemplate nel REGOLAMENTO REACH		

ESEMPIO MARCATURA:

