

LUBEFIL

LUBRIFICANTE FILANTE SPRAY AD ALTA ADESIVITA'



CARATTERISTICHE

Base: Miscela di oli sintetici altamente lubrificanti con additivo antigoccia ed EP.
Propellenti: Idrocarburi denaturati, inodori e atossici.
Aspetto: Lubrificante incolore ad alta viscosità.
Temperatura di applicazione: -10°C/+180°C
NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO
NON CONTIENE SILICONE
CONTIENE ADDITIVO EP (ESTREME PRESSION)

PROPRIETÀ

- Resiste all'acqua
- Filante adatto anche per lubrificare in verticale.

CAMPI D'IMPIEGO

PARTI MECCANICHE

DESCRIZIONE

Lubrificante universale ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici.

Resiste all'acqua (diluimento), agli agenti atmosferici e all'ossidazione.

La temperatura di utilizzo varia da - 10°C a + 180°C.

Non contiene oli minerali che potrebbero macchiare alcuni metalli.

Ha un additivo antigoccia che lo rende filante e adatto anche per lubrificare in verticale.

Ha un additivo EP (estreme pressioni), per lubrificare anche sotto forti attriti.

Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, meccanismi, cerniere, rotaie di cassette, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto, funi, tiranti, cuscinetti a bassi giri, giunti, raccordi e in qualsiasi altra parte meccanica su cui necessita un lubrificante molto adesivo a base sintetica.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione.

Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 15 cm.

La bomboletta monta un tasto con una cannucchia già inserita per raggiungere i punti meno accessibili.

CONFEZIONI

Codice 13410/04fib

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 25 pezzi

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® SpA, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni dal prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® SpA conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale SpA.