

Distribuito da:  
MADI GROUP SRL UNIPERSONALE  
VIA BORTOLO SACCHI, 18  
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
Tel. 0424/566071  
Email: commerciale@madigroup.it

Rev. n. 1 del 06/12/2018

## Scheda tecnica

### PRE-LAV 25

DETERGENTE INDUSTRIALE PER PULIZIE DI FONDO DI PAVIMENTI E AUTOMEZZI

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

##### Dati tecnici

Contiene (Reg. CE 648/2004):  
< 5% Tensioattivi non ionici, EDTA ed i Sali

Altri componenti: 2-amminoetanolo, 2-butossietanolo,

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido giallino limpido  
Odore: Caratteristico  
pH: 13,00 +/- 1,00  
Densità relativa: 1,025 gr/cm<sup>3</sup>

#### APPLICAZIONI

Detergente alcalino sgrassante altamente concentrato per la pulizia di superfici dure in genere. Ideale per cappe, aspiratori, macchinari, teloni, auto, autocisterne, autocarri. Il suo potere detergente è assai energico verso gli oli minerali

#### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

PAVIMENTI: si usa a freddo con diluizione da 10 a 40 grammi per litro d'acqua. Aumentare la dose in caso di unto e grasso particolarmente resistente. In caso di applicazioni su superfici verniciate, non superare la diluizione di 30 grammi per litro di acqua ed accertarsi che le superfici trattate non superino i 40° C. Spruzzare o distribuire la soluzione ottenuta sulla superficie, attendere qualche istante, risciacquare abbondantemente. Per velocizzare le operazioni di pulizia si può usare anche l'idropulitrice.

SETTORE AUTOTRAZIONE: diluire il prodotto ad 1:50, 1:60, (1:70 nel periodo estivo) con acqua. Nebulizzare sulle superfici asciutte, indi risciacquare con getto a pressione. Può essere utilizzato anche per superfici e parti meccaniche particolarmente sporche.

#### PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:

Usi industriali:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.

Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.



Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto

Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria

Non necessaria per il normale utilizzo.

d) Pericoli termici

Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

#### IMBALLAGGIO

12 pz x 750 ml - 4 pz x 5 kg - 1 pz x 10 kg - 1 pz x 25 kg

Distribuito da:  
MADI GROUP SRL UNIPERSONALE  
VIA BORTOLO SACCHI, 18  
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
Tel. 0424/566071  
Email: commerciale@madigroup.it

Rev. n. 1 del 06/12/2018

## Scheda tecnica

### PRE-LAV 25

DETERGENTE INDUSTRIALE PER PULIZIE DI FONDO DI PAVIMENTI E AUTOMEZZI

#### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS05, GHS07



Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, STOT SE 3

Codici di indicazioni di pericolo:  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari  
H335 - Può irritare le vie respiratorie.

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie.  
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1760

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.