

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10,8 V "Light Duty"

**DD 2G 10.8-LD/4.0 Set**

Numero d'ordine 418.064



### Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10,8 V "Light Duty"

- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Manetta con inseritore bloccabile
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Inclusi clip per cintura e portabit
- + Un utensile piccolo e maneggevole per lavori leggeri di avvitatura e foratura

#### Attributi tecnici

Tensione batteria	10,8 v
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Coppia di serraggio max.	17 / 34 Nm
Posizioni di regolazione coppia	17+1
Numero di giri a vuoto 1° velocità	0-350 /min.
Numero di giri a vuoto 2° velocità	0-1300 /min.
Apertura mandrino	0,8 - 10 mm
Max. Ø di foratura sull'acciaio	10 mm
Max. Ø di foratura sul legno	25 mm
Peso senza batteria	0,875 kg

#### Dotazione

1 clip per cintura	430.714
1 alloggiamento bit	430.862
2 batterie 4.0 Ah AP 10.8/4.0	439.657
1 caricabatteria CA 10.8	418.021
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136	414.085
1 inserto per valigetta	440.841

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessori

### Caricabatterie rapido 10,8 V

Numero d'ordine 418.021



#### Attributi tecnici

Pz. per confezione

1

Per la ricarica veloce di batterie da 10,8 V. Con spia LED per segnalare il livello di carica e foro per l'aggancio al muro. Durata di ricarica ca. 40 min. per batterie da 2,5 Ah, ca. 55 min. per batterie da 4,0 Ah e ca. 85 min. per batterie da 6,0 Ah. Basso consumo energetico.

### Caricabatterie rapido

Numero d'ordine 417.882



#### Attributi tecnici

Pz. per confezione

1

Per la ricarica di batterie da 10,8 e 18,0 V. Grande display LCD per diagnostica batteria e stato di carica. Durata di ricarica 10,8 V: ca. 40 min. per batterie da 2,5 Ah / da 4,0 Ah e ca. 55 min. per batterie da 6,0 Ah. Durata ricarica 18 V: ca. 40 min. per 2,5 Ah e ca. 45 min. per 5,0 Ah. La speciale procedura di ricarica consente di raggiungere l'80% della capacità di carica dopo ca. 30 min. Con sistema di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico.

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessori

### Batteria agli ioni di litio 10,8 V

Numero d'ordine 418.048



#### Attributi tecnici

Capacità batteria	2,5 Ah
Tensione batteria	10,8 v
Peso	0,26 kg
Pz. per confezione	1

Batteria da 10,8 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L' Electronic Management System (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

### Batteria agli ioni di litio 10,8 V

Numero d'ordine 439.657



#### Attributi tecnici

Capacità batteria	4,0 Ah
Tensione batteria	10,8 v
Peso	0,42 kg
Pz. per confezione	1

Batteria da 10,8 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L' Electronic Management System (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessori

### Batteria agli ioni di litio 10,8 V

Numero d'ordine 438.294



#### Attributi tecnici

Capacità batteria	6,0 Ah
Tensione batteria	10,8 v
Peso	0,43 kg
Pz. per confezione	1

Batteria da 10,8 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L' Electronic Management System (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

### Giacca riscaldante a batteria



#### Attributi tecnici

Taglie	Pz. per confezione	Numero d'ordine
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Giacca riscaldante di alta qualità, con morbida fodera in pile, molteplici tasche e cappuccio rimovibile. Molto resistente grazie al tessuto impermeabile antivento. Tre livelli di riscaldamento per una scelta libera del livello di calore. Funzione "quick heat". 10,5/21 ore di caldo in posizione 1, 9,5/19 ore in posizione 2 e 5/10 ore in posizione 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Riscaldabile anche attraverso l'utilizzo di batterie da 10,8 e 18,0 V agli ioni di litio. Adattatore per batteria con porta USB per la ricarica del proprio smartphone. Batteria non fornita in dotazione.

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessori

### Valigia di trasporto L-BOXX®

Numero d'ordine 414.085



#### Attributi tecnici

Dimensioni esterne L x La x A	442 x 357 x 151 mm
Dimensioni interne L x La x A	378 x 311 x 107 mm
Peso	2,2 kg
Pz. per confezione	1

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

### Lampada a LED

Numero d'ordine 417.955



#### Attributi tecnici

Pz. per confezione	1
--------------------	---

Potente lampada con 24 LED a luce bianca fredda e protezione integrata contro le scariche. Testa ruotabile fino a 320° e ripiegabile fino a 180°. Gancio retraibile orientabile per l'attacco della lampada e clip per cintura. Autonomia luce: ca. 20 ore con batteria da 2,5 Ah e ca. 40 ore con batteria da 5,0 Ah. Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da 18 V. Fornita senza batteria.

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessori

### Set di inserti

Numero d'ordine 455.881



Set di 18 bit di torsione altamente performanti: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 e portabit Quick Lock a chiusura rapida.

#### Attributi tecnici

Pz. per confezione

1

### Power 55 R

Numero d'ordine 491.349



Set composto da un caricatore rapido da 10,8/18,0 Volt e due batterie ricaricabili da 5,0 Ah 18,0 V.

#### Attributi tecnici

Pz. per confezione

1

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessori

### Power 22 Q

Numero d'ordine 491.357



Set composto da un caricatore da 18,0 Volt e due batterie ricaricabili da 2,5 Ah 18,0 V.

#### Attributi tecnici

Pz. per confezione

1